

L・Cローリー架台 規格表 単位mm

*規格仕様はその都度変更します。

2006/4/1

仕様	LCローリー架台付き		ウォーターバルーン 架台	
	LCR-50	LCR-100		
材質	樹脂製(PE製)		PP製 ポリプロピレン	厚さ 13mm
用途	ローリータンク	ローリータンク	ウォーターバルーン 用	
	880 X 1070 H800	1200X1200 H1020		
マンホール	380			
種類	500ℓ	1000ℓ	1000ℓ用	その他 容量(2トン・3トン可)
重量	20.4kg	44.4kg		
架台				
天板サイズ	1150X1150	1300X1300	1800X910X2枚 直径160cm	底辺直径200cm以内
最大荷重	800kg	3トン	5トン	8トン
材質	PP製 T=13mm		商品名 ツインコーン	
重量	約 9.5kg	約12kg	30kg~45kg	
補助脚	2枚	4枚	脚 4個 無し	脚 4個 2枚X4個
高さ	60cm		高さはご希望に応じます(最高1m)	
収納袋	UVシート	¥23,000		
収納時寸法	1200X700X150	1400X700X150		
価格	LCR-50	LCR-100		
	¥79,500	¥153,000		税運賃別
収納袋セット	¥102,000	¥173,000	別途見積もりさせていただきます	
排水バルブ	¥15000【40Aジョイント・ニップル・スリースバルブ】 50A不可			税運賃別
	直付 ¥12,000 (40A)・¥20,000(50A)			税運賃別

取扱上注意(架台)

⚠ 火気・高温注意

ポリプロピレンを主原料とした製品です。高温での長時間使用や、火、もしくは高温になる熱機器等の側で使用しないで下さい。

禁止！

◎ 屋外での長期使用禁止

ポリプロピレンを主原料とした製品ですので、直射日光(紫外線)に当たる、もしくは、高温環境下では劣化し易いです。

禁止！

長期間直射日光の当たる、もしくは、高温環境下での使用、保管はしないで下さい。屋外使用終了時には速やかに紫外線の当たらない場所、また、高温環境ではない場所に保管してください。

注意！

◎ 切り口での怪我注意

製品の切断面が鋭利な場合がありますので、取り扱いには注意してください。皮膚等を傷つけない様に注意して下さい

注意！

◎ 経時による劣化

プラスチック製品ですので、経時により強度が低下する事があります。使用前、及び、使用時においても損傷がない確認下さい。強度に不安がある場合は使用中止するか、または低い水位での使用、ロープやベルトで外枠を固定して使用を推奨いたします。

注意！

◎ 設置場所

強い衝撃や振動が無く、傾斜の無いところにて使用ください。破損や転倒のおそれがあります。架台の設置空間を利用して調整してください。

総発売元

販売店

有限会社 エルシーコンテナ

〒710-0061 倉敷市浜の茶屋1丁目4番23号

電話 086-422-1910・FAX 086-422-5674

Mail iap1512vsc1423@sqr.or.jp

URL <http://www.sqr.or.jp/usr/LCC>