

LCコンテナ規格仕様

様内容・規格・その他は予告なく変更させていただきます。

仕様規格	KL-10	KL-35 (軽四積載型)	KLC-10	KLC-35 (軽四積載型)
	1000ℓ	350ℓ	1000ℓ	350ℓ
内袋				
標準装備				
形状材質	ポリプロピレン 八角形 (ツインコーン)		3層 強化段ボール	
外枠厚・重量	13mm 約12kg	13mm 約8kg	15mm 約14.8kg	15mm 約9.5kg
容量	1000ℓ (内袋1041ℓ)	350ℓ (軽四積載時)	1000ℓ	350ℓ (軽四積載時)
内袋材質	PE製 80μ 3層袋(EZバルブ付き)		PE製 80μ 3層袋(EZバルブ付き)	
収納時輸送	軽自動車積載輸送可能		軽自動車積載輸送可能	
組立サイズ	H:100cm 直径約120cm	H:75cm 直径:約93cm	H:100cm 直径約120cm	H:75cm 直径:約93cm
架台	H=60cm	H=10cm (据置用50cm)	H=60cm	H=10cm (据置用50cm)
設置面積	約1.24㎡	約0.7㎡	約1.24㎡	約0.7㎡
対候耐久性	全天候性・再利用可能		1～2回の災害時用	
充填口	充填口径50mm・エア抜口径50mm			
排出口	EZバルブ 口径 40mm			
蓋材質	ポリプロピレン プラダン		強化段ボール	
底板材質	ポリプロピレン プラダン		強化段ボール	無(架台天板利用)
カムロック	充填口・排水口 使用可			
町野式	充填口・排水口 使用可			
カブリソケット	充填口・排水口 使用可			
一般水栓	13・20mm口径2・4口可	13・20mm口径1.2口可	13・20mm口径2・4口可	13mm・20mm 1口・2口可
収納袋	1550x1100 X 250mm	1350X800X200mm	1550X1100X250mm	1350X800X200mm

LCコンテナ重量比較

LCコンテナ・架台は、二人で移動、積載が可能です。
1000ℓ(H:100cm)

規 格	外枠・蓋・底・内袋 + 架台	A社 製品(パネル式)	B社製品(パネル式)	備 考
KL10	総重量 28kg	約70kg	約 80kg	移動・積載を検討ください

KL・KLC-35型詳細

軽自動車運搬用簡易給水タンク(コンテナ)、組立式 給水車接続可能



KL-35 軽自動車積載



KLC-35 軽自動車積載



収納時軽自動車積載



オプション架台(据置用)
KL-35・KLC-35供用



据置型 400ℓ KL-35



据置型 400ℓ KLC-35



防災倉庫 備蓄用



収納袋【2タイプ供用】
1350X800X200mm



部材 架台【2タイプ供用】